

เรื่องควรรู้ก่อนทาสี

นำเสนอเมื่อ : 27 พ.ค. 2552

∴ วิธีหนึ่งที่สามารถเปลี่ยนโฉมบ้านได้ไม่ยากและควบคุมงบประมาณได้ก็คือการทาสี แต่ก่อนที่จะลงมือไม่ว่าจะทำด้วยตัวเองหรือจ้างช่าง มีสิ่งที่จะต้องรู้เพื่อให้สีที่ทาลงไปนั้นอยู่ดูบ้านไปได้อีกนานทั้งในเรื่องของการเลือกโทนสีให้เหมาะกับพื้นที่ต่างๆ ของบ้านและการเลือกโชชนิดของสีพื้นผิวที่จะทาสีลงไปด้วย

ดังนั้น รู้ไว้ก่อนที่จะลงมือทำ ดีกว่าทำไปทั้งๆ ที่ยังไม่รู้ ผลก็คือต้องมาเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลา แถมบ้านไม่สวยอีกต่างหาก ไม่คุ้มกันเลย !

+++ เลือกสีอย่างไรให้โดน

สำหรับคนที่ไม่มีสีในดวงใจ การจะเลือกสีจากโถงสีที่มีนับร้อยสีดูจะเป็นเรื่องยาก ยิ่งดูก็ยิ่งลังเลว่าสีที่เลือกจะเข้ากับสีไหนได้บ้าง มี 3 วิธีง่ายๆ ที่จะช่วยเลือกสีให้เข้ากัน

1. **เลือกสีที่เป็นคู่สี** ใช้สีที่เป็นเฉดเดียวกันแต่มีความอ่อนเข้มไล่สีต่างกันไป เช่น สีแดงคู่กับสีชมพู
2. **เลือกสีที่ใกล้เคียงกัน** สีที่มีเฉดใกล้เคียงกัน ดูได้จากโถงสีที่ร้านขายสี เช่น สีน้ำเงินอมเขียวใช้คู่กับสีเขียว
3. **เลือกใช้สีตรงกันข้าม** โดยจับคู่เฉดสีที่อยู่ตรงข้ามกันในวงจรสี เช่น สีแดงกับสีเขียว

+++ ห้องไหน สีไหน

สีล้วนมีผลทางจิตวิทยาทั้งในเรื่องของบรรยากาศและการรับรู้ การเลือกใช้สีอ่อนๆ เช่น สีครีม สีเขียวอ่อนหรือโทนสีธรรมชาติจึงเหมาะสำหรับห้องนั่งเล่น ส่วนห้องน้ำหากต้องการอารมณ์สดชื่นสบายตา ควรใช้โทนสีฟ้าอมเขียว แต่ถ้าเป็นห้องรับประทานอาหาร สีชมพูหรือชมพูอ่อนๆ ก็จะช่วยกระตุ้นให้เจริญอาหารมากขึ้น บ้านที่มีเด็กควรเลือกสีสดใสเพื่อเพิ่มความมีชีวิตชีวาให้เด็กเกิดความรู้สึกว่าเรริง เช่น สีแดงหรือสีเหลืองสด

นอกจากเฉดสีจะช่วยสร้างบรรยากาศในบ้านแล้วยังช่วยแก้ปัญหาการรั่วขนาดของห้องได้ ห้องที่แคบไม่ควรใช้สีเข้ม ควรเลือกใช้เฉดสีสว่างจะช่วยให้อาคารดูกว้างขึ้น แต่ถ้าห้องกว้างอยากให้อุณหภูมิในห้องเย็นสบายขึ้น สีที่เข้มจะช่วยได้ สำหรับห้องที่เพดานต่ำให้หลีกเลี่ยงสีเข้มที่เพดานจะช่วยให้อาคารดูไม่อึดอัด

+++ เตรียมพื้นผิวก่อนทาสี

ขั้นตอนการทาสีที่ดูเหมือนง่ายแต่หากไม่มีการเตรียมพื้นผิวก่อนก็กลายเป็นเรื่องยากได้

พื้นผิวแต่ละชนิดก็มีวิธีเตรียมความพร้อมก่อนทาสีต่างกันออกไปดังนี้

เตรียมพื้นผิว

ปูนเก่า ขัดทำความสะอาดด้วยกระดาษทราย ซ่อมแซมและอุดรอยร้าวด้วยสีโป

ปูนใหม่ ต้องรอให้ปูนแห้งไม่น้อยกว่า 28 วันแล้วจึงทาสี

ไม้ใหม่ ขัดไม้ให้มีผิวเรียบ ทิ้งความสะอาดจนไม่มีฝุ่น ไม้เคยทาสีแล้ว ขัดลอกสีเดิมออกให้หมดแล้วทำความสะอาด

เหล็กใหม่ ขัดทำความสะอาดพื้นผิวอย่าให้มีฝุ่น สนิม คราบไขมัน
เหล็กเคยทาสีแล้ว ใช้กระดาษทรายขัดที่สีเดิมเพื่อช่วยการยึดเกาะของสี ภาสีเสื่อมสภาพต้องลอกออกให้หมดก่อนทาสี

สีรองพื้น

ทาด้วยสีรองพื้นผสมกับทินเนอร์เฉพาะอัตราส่วน 10 - 20% โดยปริมาตร แล้วทิ้งไว้ประมาณ 5 ชั่วโมง

เก็บรอยแตกของไม้ด้วยวัสดุอุดโป๊แล้วพ่นหรือทาด้วยสีรองพื้นปรับรณะพื้นผิวและอุดเสี้ยนไม้ 2 เทียว

พ่นหรือทาสีรองพื้นกันสนิม 2 เทียว ทิ้งให้แห้ง 5 - 6 ชั่วโมง
จึงทาสีทับหน้าถ้าเป็นโลหะผสม สังกะสีหรืออะลูมิเนียมพ่นด้วยน้ำยาออกไพรเมอร์ 1 เทียว แล้วจึงทาสีรองพื้นกันสนิม

สีทับหน้า (สีจริง)

ทาด้วยสีโดยไม่ต้องผสมน้ำ แต่หากต้องการผสมเพื่อความสะดวกในการทา ให้ผสมน้ำในอัตราส่วน 5 - 10% โดยปริมาตร แล้วทิ้งให้แห้ง จึงทาสีทับอีกชั้น

พ่นด้วยสีตักแต่งภายใน 2 - 3 เทียว ถ้าทาสียอมไม่ต้องขัดด้วยกระดาษทรายก่อนทาสี 2 เทียว

พ่นหรือทาด้วยสีตักแต่งภายใน 2 - 3 เทียวแล้วทิ้งให้แห้ง 8 - 10 ชั่วโมง จึงพ่นหรือทาสีทับอีกครั้ง หากต้องการพื้นผิวฉนวนให้ผสมสีกับหัวเขี่ยฉนวนในการทารอบสุดท้าย

+++ สีแบบไหนใช้ทำอะไร

นอกจากการเตรียมพื้นผิวให้พร้อมทาสีแล้ว การเลือกประเภทของสีให้เหมาะกับการใช้งานก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้สีสันติทนอยู่กับบ้านได้นานเท่าทาน

สีน้ำอะคริลิก เนื้อสีมีความเหนียว ยึดหยุ่นได้ดี สามารถปกปิดรอยแตกขยายงาได้ ป้องกันน้ำซึมผ่านฟิล์มสีและป้องกันเชื้อรา ภาเป็นกิ่งเงาสามารถขัดล้างทำความสะอาดได้ สามารถใช้ได้ทั้ง ผนังภายนอกและภายในอาคาร

สีลวดลายวอลล์เปเปอร์ เป็นระบบสีที่สามารถสร้างให้เกิดลวดลายบนผนังปูนได้อย่างสวยงามด้วยวิธีง่าย โดยการสีวอลล์เปเปอร์ จะมี 3 ส่วน คือ 1. สีพื้น 2. สีสลับลาย 3. น้ำยาเคลือบเงาผิว ซึ่งเมื่อทาเสร็จแล้วก็จะได้น้ำสีกิ่งเงา

สีน้ำมัน เหมาะกับงานประเภทงานเหล็ก งานไม้และงานโลหะ มีให้เลือกทั้งแบบเงาและแบบด้าน แต่ชนิดด้านจะมีเฉดสีให้เลือกน้อยกว่าและมีราคาสูงกว่า หากนำไปทาไม้จะมองไม่เห็นลายไม้เพราะเนื้อฟิล์มหนา ไซ้ได้ทั้งภายนอกและภายในอาคาร

สียอมไม้ ลักษณะสีเป็นการโชว์ลายไม้ โดยมีให้เลือกทั้งชนิดกิ่งเงา และชนิดเงา เหมาะกับการใช้งานที่ฝ้าผนังบ้าน วงกบ ประตู หน้าต่าง ไม้ ไซ้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร

น้ำยารักษาเนื้อไม้ เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อความเงางามของเฟอร์นิเจอร์ไม้ พื้นไม้ เช่น ยูรีเทนหรือแล็กเกอร์ ใช้เพื่อปกป้องเนื้อไม้จากการขูดขีด ช่วยให้ไม้มีความเงางาม น้ำยามีสีใสเพื่อโชว์ความสวยงามของลายไม้



ทาสีแบบ D.I.Y.

เห็นเพื่อนมานาทาสีเอง เราเองก็อยากทาบ้าง แต่ถ้าไม่รู้ว่าจะต้องเตรียมอะไร มาดูทางนี้นักเลย

1. ภาดใส่สี
2. แปรงทาสีขนเคมีขนาด 1 1/2 นิ้ว และ 4 นิ้ว
3. ลูกกลิ้งสร้างลาย
4. ลูกกลิ้งทาสี มีขนาด 4 นิ้ว, 7 นิ้ว และ 10 นิ้ว
5. เกรียงขูดสี
6. กระดาษทรายขัดหยาบและน้ำ
7. แปรงสำหรับทาน้ำยารักษาเนื้อไม้

ขอบคุณ : HomeWorks สาขารัตนวิบูลย์ โทร. 0-2528-0310

Tips ถูดูใหม่ไม่ควรทาสีที่หน้าฝนยิ่งงั้น เพราะฝนทำให้พื้นบ้านมีความชื้นมาก ทาสีไม่ติด หรือทาติดแต่ไม่นานก็จะหลุดลอก ซีดจาง

ถ้าหนักกว่านั้นก็คือขึ้นรา ฉะนั้นหลีกเลี่ยงทาสีในหน้าฝนจะดีกว่า

เคล็ดลับการทาสีผิวบนไม้ให้เรียบสวย ต้องทำไปในทิศทางเดียวกับลายไม้ จะทำให้สีซึมเข้าเนื้อไม้ได้ดียิ่งขึ้น
ขอบคุณข้อมูลจาก :: <http://www.gmgroun.in.th>