เรื่องควรรู้ก่อนทาสี

นำเสนอเมื่อ : 27 พ.ค. 2552

::: วิธีหนึ่งที่สามารถเปลี่ยนโฉมบ้านได้ไม่ยากและควบคุมงบประมาณได้ก็คือการทาสี แต่ก่อนที่จะลงมือไม่ว่าจะทำด้วยตัวเองหรือจ้างช่าง มีสิ่งที่ควรจะต้องรู้เพื่อให้สีที่ทาลงไปนั้นอยู่คู่บ้านไปได้อีกนานทั้งในเรื่องของการเลือกโทนสีให้เหมาะกับพื้นที่ต่างๆ ของบานและการเลือกใช้ชนิดของสีพื้นผิวที่จะทาสีลงไปด้วย

ดังนั้น รู้ไว้ก่อนที่จะลงมือทำ ดีกว่าทำไปทั้งๆ ที่ยังไม่รู้ ผลก็คือต้องมาเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลา แถมบ้านไม่สวยอีกต่างหาก ไม่คุ้มกันเลย !

+++ เลือกสีอย่างไรให้โดน

สำหรับคนที่ไม่มีสีในดวงใจ การจะเลือกสีจากไกด์สีที่มีนับร้อยสีดูจะเป็นเรื่องยาก ยิ่งดูก็ยิ่งลังเลว่าสีที่เลือกจะเข้าคู่กับสีไหนได้บ้าง มี 3 วิธีง่ายๆ ที่จะช่วยเลือกสีให้เข้ากัน

1. เลือกสีที่เป็นคู่สี ใช้สีที่เป็นเฉดเดียวกันแต่มีความอ่อนเข้มไล่น้ำหนักสีต่างกันไป เช่น สีแดงคู่กับสีชมพู

2. เลือกสีที่ใกล้เคียงกัน สีที่มีเฉดใกล้เคียงกัน ดูได้จากไกด์สีที่ร้านขายสี เช่น สีน้ำเงินอมเขียวใช้คู่กับสีเขียว

3. เลือกใช้สีตรงกันข้าม โดยจับคู่เฉดสีที่อยู่ตรงข้ามกันในวงจรสี เช่น สีแดงกับสีเขียว

+++ ห้องไหน สีไหน

สีสันมีผลทางจิตวิทยาทั้งในเรื่องของบรรยากาศและการรับรู้ การเลือกใช้สีอ่อนๆ เช่น สีครีม สีเขียวอ่อนหรือโทนสีธรรมชาติจึงเหมาะสำหรับห้องนั่งเล่น ส่วนห้องน้ำหากต้องการอารมณ์สดชื่นสบายตา ควรใช้โทนสีฟ้าอมเขียว แต่ถ้าเป็นห้องรับประทานอาหาร สีส้มหรือชมพูอ่อนๆ ก็จะช่วยกระตุ้นให้เจริญอาหารมากขึ้น
บ้านที่มีเด็กควรเลือกสีสันสดใสเพื่อเพิ่มความมีชีวิตชีวาให้เด็กเกิดความรู้สึกร่าเริง เช่น สีแดงหรือสีเหลืองสด

นอกจากเฉดสีจะช่วยสร้างบรรยากาศในบ้านแล้วยังช่วยแก้ปัญหาการรับรู้ขนาดของห้องได้ ห้องที่แคบไม่ควรใช้สีเข้ม ควรเลือกใช้เฉดสีสว่างจะช่วยให้ห้องดูกว้างขึ้น แต่ถ้าห้องกว้างอยากให้ดูแคบก็ใช้สีเข้มจะช่วยได้ สำหรับห้องที่เพดานต่ำให้หลีกเลี่ยงสีเข้มที่เพดานจะช่วยให้ห้องดูไม่อึดอัด

+++ เตรียมพื้นผิวก่อนทาสี

ขั้นตอนการทาสีที่ดูเหมือนง่ายแต่หากไม่มีการเตรียมพื้นผิวก่อนก็กลายเป็นเรื่องยากได้

พื้นผิวแต่ละชนิดก็มีวิธีเตรียมความพร้อมก่อนทาสีต่างกันออกไปดังนี้

เตรียมพื้นผิว	สีรองพื้น	สีทับหน้า (สีจริง)
ปูนเก่า ขัดทำความสะอาดด้วยกระดาษทราย ซอมแซมและอุดรอยราวด้วยสีโป **ปูนใหม่** ต้องรอให้ปูนแห้งไม่น้อยกว่า 28 วันแล้วจึงทาสี	ทาด้วยสีรองพื้นผสมกับทินเนอร์เฉพาะอัตราส่วน 10 - 20% โดยปริมาตร แล้วทิ้งไว้ประมาณ 5 ชั่วโมง	ทาด้วยสีโดยไม่ต้องผสมน้ำ แต่หากต้องการผสมเพื่อความสะดวกในการทา ให้ผสมน้ำในอัตราส่วน 5 - 10% โดยปริมาตร แล้วทิ้งให้แห้ง จึงทาสีทับอีกชั้น
ไม้ใหม่ ขัดไม้ให้มีผิวเรียบ ทำความสะอาดจนไม่มีฝุ่น **ไม่เคยทาสีแลว** ขัดลอกสีเดิมออกให้หมดแล้วทำความสะอาด	เก็บรอยแตกของไม้ด้วยวัสดุอุดโป๊แล้วพ่นหรือทาด้วยสีรองพื้นปรับระนาบพื้นผิวและอุดเสี้ยนไม้ 2 เที่ยว	พ่นด้วยสีตกแต่งภายใน 2 - 3 เที่ยว ถาทาสียอมไม่ตองขัดดวยกระดาษทรายก่อนทาสี 2 เที่ยว
เหล็กใหม่ ขัดทำความสะอาดพื้นผิวอย่าให้มีฝุ่น สนิม คราบไข **เหล็กเคยทาสีแล้ว** ใชกระดาษทรายขัดที่สีเดิมเพื่อช่วยการยึดเกาะของสี ถาสีเสื่อมสภาพตองลอกออกใหหมดกอนทาสี	พ่นหรือทาสีรองพื้นกันสนิม 2 เที่ยว ทิ้งให้แห้ง 5 - 6 ชั่วโมง จึงทาสีทับหน้าถ้าเป็นโลหะผสม สังกะสีหรืออะลูมิเนียมให้รองพื้นด้วยน้ำยาวอช ไพรเมอร์ 1 เที่ยว แลวจึงทาสีรองพื้นกันสนิม	พ่นหรือทาด้วยสีตกแต่งภายใน 2 - 3 เที่ยวแล้วทิ้งให้แห้ง 8 - 10 ชั่วโมง จึงพนหรือทาสีทับอีกครั้ง หากตองการพื้นผิวดานใหผสมสีกับหัวเชื้อด้านในการทารอบสุดท้าย

+++ สีแบบไหนใช้ทำอะไร

นอกจากการเตรียมพื้นผิวให้พร้อมทาสีแล้ว
การเลือกประเภทของสีให้เหมาะกับการใช้งานก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้สีสันติดทนอยู่กับบ้านได้นานเท่านาน

สีน้ำอะครีลิก เนื้อสีมีความเหนียว ยืดหยุ่นได้ดี สามารถปกปิดรอยแตกลายงาได้ ป้องกันน้ำซึมผ่านฟิล์มสีและป้องกันเชื้อรา ถาเป็นกึ่งเงาสามารถเช็ดลางทำความสะอาดได สามารถใช้ได้ทั้ง
ผนังภายนอกและภายในอาคาร

สีลวดลายวอลล์เปเปอร์ เป็นระบบสีที่สามารถสร้างให้เกิดลวดลายบนผนังปูนได้อย่างสวยงามด้วยวิธีง่ายๆ โดยการใชสีวอลลเปเปอร จะมี 3 สวน คือ 1. สีพื้น 2. สีสลับลาย 3. น้ำยาเคลือบเงาผิว ซึ่งเมื่อทาเสร็จแลวก็จะได้เนื้อสีกึ่งเงา

สีน้ำมัน เหมาะกับงานประเภทงานเหล็ก งานไม้และงานโลหะ มีให้เลือกทั้งแบบเงาและแบบด้าน แต่ชนิดด้านจะมีเฉดสีให้เลือกน้อยกวาและมีราคาสูงกวา หากนำไปทาไม้จะมองไม้เห็นลายไม้เพราะเนื้อฟิล์มหนา ใช้ได้ทั้งภายนอกและภายในอาคาร

สีย้อมไม้ ลักษณะสีเป็นการโชว์ลายไม้ โดยมีให้เลือกทั้งชนิดกึ่งเงา และชนิดเงา เหมาะกับการใช้งานที่ฝาผนังบ้าน วงกบ ประตู หน้าต่างไม้ ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร

น้ำยารักษาเนื้อไม้ เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อความเงางามของเฟอร์นิเจอร์ไม้ พื้นไม้ เช่น ยูรีเทนหรือแล็กเกอร์ ใช้เพื่อปกป้องเนื้อไม้จากการขูดขีด ช่วยให้ไม้มีความเงางาม น้ำยามีสีใสเพื่อโชว์ความสวยงามของลายไม้

ทาสีแบบ D.I.Y.
เห็นเพื่อนบานทาสีเอง เราเองก็อยากทาบ้าง แต่ถ้าไม่รู้ว่าต้องเตรียมอะไร มาดูทางนี้กันเลย

1. ถาดใส่สี
2. แปรงทาสีขนเคมีขนาด 1 1/2 นิ้ว และ 4 นิ้ว
3. ลูกกลิ้งสรางลาย
4. ลูกกลิ้งทาสี มีขนาด 4 นิ้ว, 7 นิ้ว และ 10 นิ้ว
5. เกรียงขูดสี
6. กระดาษทรายขัดแห้งและน้ำ
7. แปรงสำหรับทาน้ำยารักษาเนื้อไม้

ขอบคุณ : HomeWorks สาขารัตนาธิเบศร์ โทร. 0-2528-0310

Tips ฤดูไหนไม่ควรทาสีก็หน้าฝนยังไงล่ะ เพราะฝนทำให้ผิวบ้านมีความชื้นมาก ทาสีไม่ติด หรือทาติดแต่ไม่นานก็จะหลุดลอก ซีดจาง

ถ้าหนักกว่านั้นก็คือขึ้นรา ฉะนั้นหลีกเลี่ยงทาสีในหน้าฝนจะดีกว่า

เคล็ดลับการทาสีผิวบนไม้ให้เรียบสวย ต้องทาไปในทิศทางเดียวกับลายไม้ จะทำให้สีซึมเข้าเนื้อไม้ได้ดียิ่งขึ้น
ขอบคุณข้อมูลจาก :: http://www.gmgroup.in.th