

เรื่องควรรู้ก่อนทาสี

🕒 **นำเสนอเมื่อ** 27 พ.ค. 2552

... วิธีหนึ่งที่สามารถเปลี่ยนโฉมบ้านได้ไม่ยากและควบคุมงบประมาณได้ก็คือการทาสี แต่ก่อนที่จะลงมือไม่ว่าจะทำด้วยตัวเองหรือจ้างช่าง มีสิ่งที่คุณจะต้องรู้เพื่อให้สีที่ทาลงไปนั้นอยู่ดูบ้านไปได้อีกนานทั้งในเรื่องของการเลือกโทนสีที่เหมาะสมกับพื้นที่ต่างๆ ของบ้านและการเลือกใช้ชนิดของสีพื้นผิวที่จะทาสีลงไปด้วย

ดังนั้น รู้ไว้ก่อนที่จะลงมือทำ ดีกว่าทำไปทั้งๆ ที่ยังไม่รู้ ผลก็คือต้องมาเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลา แถมบ้านไม่สวยอีกต่างหาก ไม่คุ้มกันเลย !

+++ เลือกสีอย่างไรให้โดน

สำหรับคนที่ไม่มีสีในดวงใจ การจะเลือกสีจากโถงสีที่มีนับร้อยสีดูจะเป็นเรื่องยาก ยิ่งดูก็ยิ่งลังเลว่าสีที่เลือกจะเข้ากับสีไหนได้บ้าง มี 3 วิธีง่ายๆ ที่จะช่วยเลือกสีให้เข้ากัน

1. **เลือกสีที่เป็นคู่สี** ใช้สีที่เป็นเฉดเดียวกันแต่มีความอ่อนเข้มไล่สีกันต่างกันไป เช่น สีแดงคู่กับสีชมพู
2. **เลือกสีที่ใกล้เคียงกัน** สีที่มีเฉดใกล้เคียงกัน ดูได้จากโถงสีที่ร้านขายสี เช่น สีน้ำเงินอมเขียวใช้คู่กับสีเขียว
3. **เลือกใช้สีตรงกันข้าม** โดยจับคู่เฉดสีที่อยู่ตรงข้ามกันในวงจรสี เช่น สีแดงกับสีเขียว

+++ ห้องไหน สีไหน

สีนั้นมีผลทางจิตวิทยาทั้งในเรื่องของบรรยากาศและการรับรู้ การเลือกใช้สีอ่อนๆ เช่น สีครีม สีเขียวอ่อนหรือโทนสีธรรมชาติจึงเหมาะสำหรับห้องนั่งเล่น ส่วนห้องน้ำหากต้องการอารมณ์สดชื่นสบายตา ควรใช้โทนสีฟ้าอมเขียว แต่ถาเป็นห้องรับประทานอาหาร สีส้มหรือชมพูอ่อนๆ ก็จะช่วยกระตุ้นให้เจริญอาหารมากขึ้น บ้านที่มีเด็กควรเลือกสีสดใสเพื่อเพิ่มความมีชีวิตชีวาให้เด็กเกิดความรู้สึกว่าเรริง เช่น สีแดงหรือสีเหลืองสด

นอกจากเฉดสีจะช่วยสร้างบรรยากาศในบ้านแล้วยังช่วยแก้ปัญหาการรั่วขนาดของห้องได้ ห้องที่แคบไม่ควรใช้สีเข้ม ควรเลือกใช้เฉดสีสว่างจะช่วยให้ห้องดูกว้างขึ้น แต่ถาห้องกว้างอยากให้อุณหภูมิใช้สีเข้มจะช่วยได้ สำหรับห้องที่เพดานต่ำให้หลีกเลี่ยงสีเข้มที่เพดานจะช่วยให้ห้องดูไม่อึดอัด

+++ เตรียมพื้นผิวก่อนทาสี

ขั้นตอนการทำสีที่ดูเหมือนง่ายแต่หากไม่มีการเตรียมพื้นผิวก่อนก็กลายเป็นเรื่องยากได้ พื้นผิวแต่ละชนิดก็มีวิธีเตรียมความพร้อมก่อนทาสีต่างกันออกไปดังนี้

เตรียมพื้นผิว

ปูนเก่า ขัดทำความสะอาดด้วยกระดาษทราย
ขอมแซมและอุดรอยร้าวด้วยสีไป

ปูนใหม่ ต้องรอให้ปูนแห้งไม่น้อยกว่า
28 วันแล้วจึงทาสี

ไม้ใหม่ ขัดไม้ให้มีผิวเรียบ
ทำความสะอาดจนไม่มีฝุ่น
ไม้เคยกทาสีแล้ว
ขัดลอกสีเดิมออกให้หมดแล้วทำความสะอาด

เหล็กใหม่ ขัดทำความสะอาดพื้นผิวอย่าให้มีฝุ่น
สนิม คราบไขมัน
เหล็กเคยกทาสีแล้ว
ใช้กระดาษทรายขัดที่สีเดิมเพื่อช่วยการยึดเกาะของสี
ถ้าสีเสื่อมสภาพต้องลอกออกให้หมดก่อนทาสี

สีรองพื้น

ทาด้วยสีรองพื้นผสมกับทินเนอร์เฉพาะอัตราส่วน
10 - 20% โดยปริมาตร แล้วทิ้งไว้ประมาณ 5 ชั่วโมง

เก็บรอยแตกของไม้ด้วยวัสดุอุดโป๊แล้วพ่นหรือทาด้วย
สีรองพื้นปรับรณะพื้นผิวและอุดเสี้ยนไม้ 2 เทียว

พ่นหรือทาสีรองพื้นกันสนิม 2 เทียว
ทิ้งให้แห้ง 5-6 ชั่วโมง
จึงทาสีทับหน้าเป็นโลหะผสม
สังกะสีหรืออะลูมิเนียมในรองพื้นด้วยน้ำยาออก
ไพรเมอร์ 1 เทียว แล้วจึงทาสีรองพื้นกันสนิม

สีทับหน้า (สีจริง)

ทาด้วยสีโดยไม่ต้องผสมน้ำ
แต่หากต้องการผสมเพื่อความสะดวกในการทา
ให้ผสมน้ำในอัตราส่วน 5 - 10% โดยปริมาตร แล้วทิ้งให้แห้ง
จึงทาสีทับอีกครั้ง

พ่นด้วยสีตักแต่งภายใน 2 - 3 เทียว
ถ้าทาสียอมไม่ต้องขัดด้วยกระดาษทรายก่อนทาสี 2 เทียว

พ่นหรือทาด้วยสีตักแต่งภายใน 2 - 3 เทียวแล้วทิ้งให้แห้ง 8 - 10
ชั่วโมง จึงพ่นหรือทาสีทับอีกครั้ง
หากต้องการพื้นผิวฉาบให้ผสมสีกับหัวเขี่ยดำในการทารอบสุดท้าย

+++ สีแบบไหนใช้ทำอะไร

นอกจากการเตรียมพื้นผิวให้พร้อมทาสีแล้ว
การเลือกประเภทของสีให้เหมาะกับการใช้งานก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้สีสันติทนอยู่กับบ้านได้นานเท่าทาน

สีน้ำอะคริลิก เนื้อสีมีความเหนียว ยึดหยุ่นได้ดี สามารถปกปิดรอยแตกขยายงาได้ ป้องกันน้ำซึมผ่านฟิล์มสีและป้องกันเชื้อรา
ถ้าเป็นกึ่งเงาสามารถเช็ดล้างทำความสะอาดได้ สามารถใช้ได้ทั้ง
ผนังภายนอกและภายในอาคาร

สีวาดลายวอลล์เปเปอร์ เป็นระบบสีที่สามารถสร้างให้เกิดลวดลายบนผนังปูนได้อย่างสวยงามด้วยวิธีง่ายๆ
โดยการใช้สีวอลล์เปเปอร์ จะมี 3 ส่วน คือ 1. สีพื้น 2. สีสลับลาย 3. น้ำยาเคลือบเงาผิว ซึ่งเมื่อทาเสร็จแล้วก็จะได้เนื้อสีกึ่งเงา

สีน้ำมัน เหมาะกับงานประเภทงานเหล็ก งานไม้และงานโลหะ มีให้เลือกทั้งแบบเงาและแบบด้าน
แต่ชนิดด้านจะมีเฉดสีให้เลือกน้อยกว่าและมีราคาสูงกว่า หากนำไปทาไม้จะมองไม่เห็นลายไม้เพราะเนื้อฟิล์มหนา
ใช้ได้ทั้งภายนอกและภายในอาคาร

สีย้อมไม้ ลักษณะสีเป็นการโชว์ลายไม้ โดยมีให้เลือกทั้งชนิดกึ่งเงา และชนิดเงา เหมาะกับการใช้งานที่ฝาผนังบ้าน
วงกบ ประตู หน้าต่างไม้ ไม้ใช้ได้ในและภายนอกอาคาร

น้ำยารักษาเนื้อไม้ เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อความเงางามของเฟอร์นิเจอร์ไม้ ไม้พื้นไม้ เช่น ยูรีเทนหรือแล็กเกอร์ ใช้เพื่อปกป้องเนื้อไม้จากการขีดข่วน
ช่วยให้ไม้มีความเงางาม น้ำยามีสีใสเพื่อโชว์ความสวยงามของลายไม้



ทาสีแบบ D.I.Y.

เห็นเพื่อนบ้านทาสีเอง เราเองก็อยากทำบ้าง แต่ถ้าไม่รู้ว่าจะเตรียมอะไร มาดูทางนี้นักเลย

1. ถาดใส่สี
2. แปรงทาสีขนเคมีขนาด 1 1/2 นิ้ว และ 4 นิ้ว
3. ลูกกลิ้งสร้างลาย
4. ลูกกลิ้งทาสี มีขนาด 4 นิ้ว, 7 นิ้ว และ 10 นิ้ว
5. เกรียงขูดสี
6. กระดาษทรายขัดแห้งและน้ำ
7. แปรงสำหรับทาน้ำยารักษาเนื้อไม้

ขอบคุณ : HomeWorks สาขารัตนาธิเบศร์ โทร. 0-2528-0310

Tips ถัดจุกหนไมคอรทาสีก็หน้าฝนยังงใจละ เพราะฝนทำให้ผิวบ้านมีความชื้นมาก ทาสีไม่ติด หรือทาติดแต่ไม่นานก็จะหลุดลอก ชีตจาง ถาหนักกว่านั้นก็คือขึ้นรา ฉะนั้นหลีกเลี่ยงทาสีในหน้าฝนจะดีกว่า

เคล็ดลัษการทาสีผิวบนไม้ให้เรียบสวย ต้องทาไปในทิศทางเดียวกับลายไม้ จะทำให้สีซึมเข้าเนื้อไม้ได้ดียิ่งขึ้น
ขอบคุณข้อมูลจาก :: <http://www.gmgroun.in.th>